

Cameo mozgófejes lámpák

Cameo OTOS® SP6

Spot profil mozgófejes lámpa IP65-ös védettséggel

A kombinált spot/profil mozgófejes lámpák igazi univerzális eszközök élő műsorokhoz, rendezvényekhez, színházi és televíziós felhasználásra. Az OTOS® SP6 sem kivétel – és még ki is emelkedik a tömegből, mint IP65 spot/profil, LED-es fényforrással! A 600 wattos LED 7°-os sugárzási szög mellett erőteljes 75 800 lux fényerőt generál. Ugyanakkor a 130 mm-es frontlencsével ellátott optikai rendszer lenyűgözően széles zoomtartományt tesz lehetővé 7° és 50° között, látható hotspotok nélkül.



Az OTOS® SP6 precíz és kreatív használatra készült. A fénysugár a két gobótárcsával (hét indexelhető és forgatható, cserélhető üveggobóval + hét statikus cserélhető üveggobóval), a forgatható és indexelhető, 5 felületű prizmával, a beépített 4-szeres írisz csúszkarendszer révén egyéni szögbeállítással, valamint +/- 45°-os elforgatással alakítható. Két frost filter (könnyű és erős) és a fokozatmentesen állítható írisz membrán teszi teljessé a lehetőségek széles skáláját.

Az OTOS® SP6 CMY színkeverést használ, és tartalmaz egy további színtárcsát hat dikroikus szűrővel a nyitott, különösen telített, erőteljes színekhez. A lineáris CTO korrekció lehetővé teszi a színhőmérséklet fokozatmentes beállítását a 2600 K és 7000 K közötti tartományban. Az állítható PWM frekvenciának (650 Hz – 25 kHz) köszönhetően az OTOS® SP6 film- és TV-kamerákhoz is használható. Ehhez hozzájárul a nagy felbontású, egyenletes 16 bites dimmelési viselkedés is, amely négy választható fényerő-görbét tartalmaz.

Az OTOS® SP6 vezérlése aligha lehetne sokoldalóbb. A DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX™ és CRMX segítségével a modern világítástechnika szinte valamennyi vezérlési szabványa elérhető. Magán a készüléken a mozgó fej egy akkumulátoros kijelzőn keresztül is vezérelhető négy gomb segítségével, és a hálózattól függetlenül konfigurálható. A helyszíni kezelhetőség tekintetében az OTOS® SP6 az intelligens módon elhelyezett fogantyúkkal és – mint az OTOS® sorozat összes mozgófejesénél – rendkívül alacsony tömegével (OTOS® SP6: 34 kg) tud pontot szerezni.

Cameo OTOS® B5

Beam mozgófejes lámpa IP65-ös védettséggel

A borotvaéles, vakítóan fényes sugarak még mindig jelen vannak a modern világítási megoldásokban. Az OTOS® B5 segítségével bármilyen beltéri vagy kültéri színpadon létrehozhatjuk ezeket a kifejező fényeket. Az IP65-ös szabványnak megfelelő beam mozgófejes készülék egy 480 wattos kisüléssel alapuló, intenzív fényű erőmű, amely 100 m-en 11 500 lux megvilágítást biztosít. A 205 mm-es elülső lencsével ellátott, kiváló mi-



nőségű optikai rendszeren keresztül az OTOS® B5 lenyűgözően keskeny, 1°-os sugárzási szöggel lövi ki a sugarakat, és precíz, határozott hangsúlyokat hoz létre a koncert- és fesztiválszínpadokon, szabadtéri rendezvényeken vagy nagyszabású televíziós produkciókban.

Az OTOS® B5 effektrészlege tartalmaz egy statikus gobótárcsát 19 gobóval + nyitott, valamint három forgatható és indexelhető prizmát két síkon, amelyek lehetővé teszik a különféle mid-air effektek létrehozását, mélységet adva a látványnak. A CMY színkeverésnek és a 14 dikroikus szűrővel ellátott kiegészítő színtárcsának köszönhetően a színek széles skáláját hozhatjuk létre, különös tekintettel az erősen szaturált színekre.

A speciális elülső lencsétől eltekintve az OTOS® B5 háza felépítésében megegyezik az IP65 hibrid mozgófejes OTOS® H5 készülékkel, ami harmonikus megjelenést biztosít a világításhídon, vagy akár a flight case-ben, ha a két lámpatestet együtt használjuk. Ezenkívül a teljes OTOS® sorozat DMX, RDM és W-DMX™ (integrált adó-vevő) segítségével vezérelhető. Mindössze 33 kg-os tömegével az OTOS® B5 beam mozgófejes lámpa a teljesítményosztályának egyik legkönnyebb képviselője.

A Cameo lámpák forgalmazója az Elimex Kft.

a horderő
szabványos és egyedi, igény szerint!

ROBUST.hu **ROADbox.hu** **ELIMEX**
elimex.hu